

GT Golvpolish

5 lit

62510502

Golvpolish

För ytbehandling och underhåll av golv med hög trafikintensitet. Ger en blank slitstark yta med bra kemikalieresistens.

Användning

För ytbehandling och underhåll av golv där fuktiga och våta städmetoder används. Polishborttagning sker med S-Stripper.

Metod

Ytbehandling:

Stryk 2-4 tunna skikt med GT Golvpolish på rent golv. Ytterligare skikt ger ökad glans och högre slitstyrka. Linoleumgolv grundbehandlas först med S-Base.

Övriga golv med S-Primer. Stryk sedan 2-4 tunna skikt av GT Golvpolish.

Ytterligare skikt ger ökad glans och slitstyrka. Låt polishen torka väl mellan strykningarna.

Underhåll:


Torr metod: Moppning med engångsmopp alt. textilmopp.

Fuktig metod: Fuktmoppning alt. kombimaskin. Använd S-Wax Free, Proffs Combi alt. Fri Ren Natur.

Dosering

1 liter täcker ca 50 m2 per strykning.

- För hårt trafikerade golv
- Ger en slitstark yta
- Ger hög och jämn glans



GolvWax Polish, Hårda golv

Allmänt

Artikelnummer 62510502

Förpackning 5 lit

Varumärke Nordex

Ursprungsland Sverige

Teknisk data

Färg Vit

pH-värde 8

Densitet 1020

Hållbarhet Minst hållbar i 30 månader.
Aktas för kyla

Leveransinformation

EAN13 7319515105029

Enhet/kartong 3

Enhet/pall 108

Minsta lev. enhet 3

Vikt/enhet 5265 g

Mått/enhet 188x127x290 mm

Produkten endast avsedd för professionellt bruk. Säkerhetsdatablad finns att tillgå på www.nordexia.com

För mer information om produkten eller om vårt övriga sortiment, kontakta Nordexia på tel +46 8 31 62 31 eller besök www.nordexia.com

NORDEXIA