

SÄKERHETS DATABLAD

SHREDDER-OIL 150 ML

Sida: 1

Datum för sammanställning: 28.08.2019

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: SHREDDER-OIL 150 ML

Produktkod: KF14455

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av prod: Aerosol-smörjmedel, fetter, släppprodukter. Produkten är avsedd för privat bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Namnet på företag: INTERACTIO

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

Tel: +32 9 380 8249

+32 9 380 8248

Email: info@interaction-connect.com

Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (CLP): Brandfarlig aerosol 1: H222; -: H229

Viktigaste skadliga effekterna: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkningsuppgifter:

Faroangivelser: H222: Extremt brandfarlig aerosol.

H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Faropiktogram: GHS02: Flamma



Signalord: Fara

Skyddsangivelser: P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

P103: Läs etiketten före användning.

P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122 ° F.

[inneh...]

SÄKERHETS DATABLAD

SHREDDER-OIL 150 ML

Sida: 2

2.3 Andra faror

Andra faror: Vid otillräcklig ventilation och / eller genom användning kan explosiva / mycket brandfarliga blandningar utvecklas.

PBT: Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga beståndsdelar:

BUTAN

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klassificering (CLP)	Procent
203-448-7	106-97-8	Ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen.	Brännbar gas1: H220; komprimerad gas: H280	25-30%

PROPAN

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klassificering (CLP)	Procent
200-827-9	74-98-6	Ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen.	Brännbar gas1: H220; komprimerad gas: H280	12.5-15%

Icke-klassificera beståndsdelar:

VIT MINERALOLJA

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klassificering (CLP)	Procent
-	8042-47-5	-	-	60-65%

Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Hudkontakt: Tvätta genast med mycket tvål och vatten. Ta av förorenade kläder och tvätta den innan återanvändning.

Ögonkontakt: Skölj genast och noggrant med ögonbad eller vatten. Vid problem eller ihållande symtom, kontakta en ögonläkare.

Förtäring: Observera risken för aspiration om kräkningar uppstår. Skölj munnen med vatten. Kontakta läkare om obehag fortsätter.

Inandning: Ge frisk luft. Vid irritation i luftvägarna, kontakta en läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hudkontakt: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Ögonkontakt: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Förtäring: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Fördröjda effekter: Kan vara dödligt vid förtäring och kommer in i luftvägarna.

[inneh...]

SÄKERHETSATABLAD

SHREDDER-OIL 150 ML

Sida: 3

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Omedelbar/särskild behandling: Behandla symptomatiskt.

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Släckmedel: Koldioxid. Torrt kemiskt pulver. Använd inte vatten. Foam

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror vid exponering: Extremt brandfarligt. Bildar explosiv blandning av luft och vattenånga.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Råd till brandbekämpningspers: Använd sluten andningsapparat.

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder: Avlägsna alla antändningskällor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder: Låt inte okontrollerad urladdning av produkten till miljön. Risk för explosion.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Saneringsmetoder: Absorberas i torr jord eller sand. Flytta till förslutbar och märkt avfallsbehållare för omhändertagande enligt lämplig metod.

6.4 Hänvisning till andra Avsnitt

Hänvisning till andra Avsnitt: Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet. Vi hänvisar till avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet. Säker hantering: se avsnitt 7

Avsnitt 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering: Råd om säker hantering

Gör inte hål eller bränn inte, även efter användning. Råd om skydd mot brand och explosion

Spraya inte på nakna lågor eller glödande material. Skydda mot solljus. Utsätt inte

för temperaturer över 50 ° C/122°F. Håll dig borta från antändningskällor. Vidta

försiktighetsåtgärder mot statisk urladdning. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

Mer information om hantering

Uppvärmning orsakar ökat tryck med risk för sprängning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsbetingelser: Förvaras svalt och väl ventilerat Förpackningen förvaras väl tillsluten. Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Ingen rökning.

Råd om lagringskompatibilitet

Förvara inte tillsammans med: Oxiderande medel. Pyrofoniska eller självuppvärmande ämnen.

[Inneh...]

SÄKERHETS DATABLAD

SHREDDER-OIL 150 ML

Sida: 4

7.3 Specifik slutanvändning

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering: Data saknas.

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Data saknas.

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder: Andas inte in aerosol

Andningsskydd: Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.

Handskydd: Handskydd krävs inte. Tvätta händerna noggrant efter hantering.

Ögonskydd: Skyddsglasögon. Lämpligt ögonskydd: Ögonglasögon med sidoskydd DIN EN 166

Hudskydd: Använd antistatiska skor och kläder.

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd: Aerosol

Färg: Färglös

Lukt: Luktlös

Evaporationshastighet: inte bestämd

Oxiderande: inte bestämd

Löslighet i vatten: Olöslig

Viskositet: Inte tillämpligt.

Kokpunkt/intervall°C: <-20

Flampunkt°C: <-20

Ångtryck: inte bestämd

pH-värde: Inte tillämpligt.

Smältpunkt/intervall°C: Inte tillämpligt.

Självantändlighet°C: Inte tillämpligt.

Relativ densitet: 0,7 g/cm³

9.2. Annan information

Annan information: Data saknas.

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet: Extremt brandfarlig aerosol.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet: Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner: Inga kända farliga reaktioner.

[Inneh...]

SÄKERHETS DATABLAD

SHREDDER-OIL 150 ML

Sida: 5

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden att undvika: Håll dig borta från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppna lågor
Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

10.5 Oförenliga material

Material att undvika: Data saknas.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga omvandlingsprodukter: Inga farliga sönderdelningsprodukter kända

Avsnitt 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxicitet: Data saknas.

Symptom/exponeringsvägar

Hudkontakt: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Ögonkontakt: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Förtäring: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Fördröjda effekter: Kan vara dödligt vid förtäring och kommer in i luftvägarna.

Avsnitt 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet: Data saknas.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet: Produkten har inte testats.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga: Produkten har inte testats.

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet: Produkten har inte testats.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter: Data saknas.

Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Metoder för omhändertagande: Råd om avhending

Ikke la det komme inn i overflatevann eller avløp. Kast avfall i henhold til gjeldende lovgivning.

Avfall som ikke er spesifisert på listen annet: gasser i trykkbeholdere og kasserte kjemikalier;

[inneh...]

SÄKERHETS DATABLAD

SHREDDER-OIL 150 ML

Sida: 6

gasser i trykkbeholdere (inkludert haloner)

som inneholder farlige stoffer.

Klassifisert som farlig avfall.

EAK-nummer: 16 05 04

Omhändertagande forpackningar: Helt t mda paket kan  tervinnas.

Avsnitt 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

UN-nr: UN 1950

14.2 Offisiell transportben mning

Transportben mning: AEROSOLS

14.3 Faroklass for transport

Transportklass: 2

14.4 Forpackningsgruppe

14.5 Milj faror

Milj farligt: Nej

Havsf rorenende  mne: Nej

14.6 S rskilda forsiktighets tg rder

S rskilda forsiktighets tg rder: Varning: Brandfarlige gasser

Tunnelkod: D

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 og IBC-koden

Bulktransport: inte till mpbar

Avsnitt 15: G llende f reskrifter

15.1 F reskrifter/lagstiftning om  mnet eller blandingen n r det g ller s kerhet, h lsa og miljø

S rskilda f reskrifter: EU: n s  ntelytiedot

2004/42 / EY (VOC): 40% (280 g / l)

2010/75 / EU (VOC): 40% (280 g / l) Direktiivi 2012/18 / EU Seveso-luokan P3b-

palavat aerosolit Lis tietoja:

noudatettava: 850/2004 / EY, 79/117 / ETY, 689/2008 / EY, 2008/47 / EY

Aerosolidirektiivi (75/324 / ECC).

15.2 Kemikalies kerhetsbed mning

Kemikalies kerhetsbed mning: Leverant ren har inte genomf rt en kemikalies kerhetsbed mning for  mnet eller blandingen.

Avsnitt 16: Annan information

[inneh...]

SÄKERHETS DATABLAD

SHREDDER-OIL 150 ML

Sida: 7

Annan information

Annan information: samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

* indikerar text i säkerhetsdatabladet som har ändrats sedan den senaste revideringen.

Fraser i avsnitt 2 / 3: H220: Extremt brandfarlig gas.

H222: Extremt brandfarlig aerosol.

H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Friskrivningsklausul: Informationen är baserad på nuvarande nivå av vår kunskap. Det ger emellertid inte garantier för produkttegenskaper och upprättar inga kontraktliga lagliga rättigheter. Mottagaren av vår produkt är specialansvarig för att följa befintliga lagar och förordningar.