

Art. no.: 350.00

OX-ON TECMEN Powered Air Kit Comfort



Egenskaber:

- Luftstrøm: 170 - 210 l/min.
- Batterikapacitet: Ca. 15 timer
- Opladningstid: ca. 2 timer
- Visuel, hørbar og vibrerende alarm.
- LED indikator for filter/batterikapacitet
- Advarsel ved lavt batteriniveau

Farver:

sort

Produktbeskrivelse:

OX-ON Powered Air Kit Comfort er en komplet turboenhed i høj kvalitet bestående af:

- Motorenhed med komfortbælte
- P3 filter
- Forfilter
- Gnistfang
- Luftslange, selvjusterende
- Bæresele
- Batteri
- Batterilader
- Luftstrømsmåler
- Opbevaringstaske

Lav vægt og ergonomisk design som gør det behageligt at anvende enheden i længere perioder.

Med denne særdeles robuste motorenhed model Tecmen er der mulighed for, at justere luftstrømningen i to niveauer. Lav luftstrøm på 170+ l/min og høj luftstrøm på 210+ l/min.

Størrelser:

STR.	ART. NO.	DB NO.	EAN
One Size	350.00	2075854	5701952350001

Mindstesalg og forpakning:

MINDSTESALG	PK.	KLL.
1 stk	N/A	2 stk

EN-standards	EN 12941 EN 12941
Certifikater	CE CAT. III
Features	

Produktbeskrivelse:

Der kan på model OX-ON Tecmen anvendes partikelfilter såvel som organisk filter. Til dette sæt medfølger der 1 stk. P3 filter, som bl.a. kan anvendes mod cement, kalk, gødning, asbest, pcb, kaustisk soda, svejserøg og svampesporer, m.m.

På turboenhedens display aflæses tydeligt både batteri- og filterkapacitet via LED-indikatorerne.

Heavy duty Li-ion batteriet med en aktiv arbejdskapacitet på ca. 15 timer ved 170 l/min og ca. 9 timers kapacitet ved 210 l/min. Opladningstiden er ca. 2 timer.

Selvjusterende beskyttet luftslange med bajonetkobling, der giver optimal komfort under arbejdet.

OX-ON Powered Air Kit Comfort har tre alarmfunktioner, hvis luftflowet bliver for lavt: visuel, hørbar og vibrerende. Ligeledes er der en alarm (bipper og vibrerer), der angiver lavt batteriniveau. Hvis du arbejder med eller håndterer PCB, asbest, skimmelsvamp, bly eller andre farlige stoffer, er det vigtigt at undersøge de specifikke retningslinjer fra Arbejdstilsynet vedrørende brugen af værnemidler.