



# XLstep P

## Produkt beskrivelse

- Praktisk og robust arbejdsplatform i nyt design.
- Platformstørrelse ca. 400 x 300 mm.
- Ekstra dybe trin (92 mm) for bekvem og sikker stabilitet.
- Optimal stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Dobbelt.
- Eloxerede vanger.
- Nyt, eksklusivt stigeskodesign af 2-komponent-plast – også egnet til arbejde på gitterristflader.



## Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 14 183.



## Produktegenskaber

Belastning <b>150 kg</b>	Coating <b>eloxeret</b>	Garanti <b>10 år</b>	Materiale <b>Aluminium, eloxeret</b>	Platformbredde <b>400 mm</b>
Platformlængde <b>300 mm</b>	Standarder <b>EN 14183</b>	Trin-vangeforbindelse <b>Nittet</b>	Trinafstand lodret <b>250 mm</b>	Trindybde <b>92 mm</b>
Trintype <b>Riflet</b>	Vangehøjde <b>48 mm</b>			



## Produktvarianter

Varenummer <b>40101</b>	Varenummer <b>40102</b>	Varenummer <b>40103</b>
Antal trin <b>2 × 2</b>	Antal trin <b>2 × 3</b>	Antal trin <b>2 × 4</b>
Arbejdshøjde <b>2.49 m</b>	Arbejdshøjde <b>2.74 m</b>	Arbejdshøjde <b>2.99 m</b>
Grundareal <b>0,64 m × 0,6 m</b>	Grundareal <b>0,82 m × 0,68 m</b>	Grundareal <b>0,99 m × 0,76 m</b>
Platformhøjde <b>0.49 m</b>	Platformhøjde <b>0.74 m</b>	Platformhøjde <b>0.99 m</b>
Transportmål <b>ca. 580 mm × ca. 600 mm × ca. 290 mm</b>	Transportmål <b>ca. 840 mm × ca. 680 mm × ca. 290 mm</b>	Transportmål <b>ca. 1.105 mm × ca. 760 mm × ca. 290 mm</b>
Vægt <b>4.7 kg</b>	Vægt <b>6.1 kg</b>	Vægt <b>7.8 kg</b>
nedre, ydre bredde <b>0.6 m</b>	nedre, ydre bredde <b>0.68 m</b>	nedre, ydre bredde <b>0.76 m</b>