

# Hink, Metaldetekterbar

12 Liter, Blå



Artikelnr.: 56943

Denna Metaldetekterbara hink är perfekt för transport av varma och kalla ingredienser. Den har en droppfri hållpip, ett handgrepp på undersidan för att enkelt kunna tömma ur och ett robust handtag i rostfritt stål. Hinken är kalibrerad med måttkala i olika måttenheter. Den platta sidan förhindrar spill vid transport. Hinken har ett eget väggupphäng, 16200, för förvaring.

## Allmän Information

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Färg                  | Blå                                                 |
| Material              | Polypropylen, Metall & röntgen detekterbar tillsats |
| UNSPSC Code           | 47121804                                            |
| Ursprungsland ISO-kod | DK                                                  |
| Ursprungsland         | Danmark                                             |

## Product Dimensions

|                    |          |
|--------------------|----------|
| innehåll           | 12 Liter |
| Produkt Längd/Djup | 320 mm   |
| Produkt Bredd      | 300 mm   |
| Produkt Höjd       | 320 mm   |
| Nettovikt          | 1,115 kg |

## Förpacknings- och Leveransdetaljer

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Antal per förpackning                                      | 6 St.          |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                         | 90 Stk.        |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                | 18 Stk.        |
| Colli Längd/Djup                                           | 740 mm         |
| Colli Bredd                                                | 340 mm         |
| Colli Höjd                                                 | 320 mm         |
| Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck | 0,09 kg        |
| Total Tare Weight                                          | 0,09 kg        |
| Bruttovikt                                                 | 1,21 kg        |
| Kubikmeter                                                 | 0,03072 M3     |
| GTIN-13 nummer                                             | 5705022032514  |
| GTIN-14 nummer                                             | 15705028032522 |
| Tull nummer                                                | 39239000       |

## Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Ja  |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja  |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>                                               | Ja  |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Ja  |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                             | Ja  |
| Complies with California Proposition 65                                                    | Ja  |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                                     | Ja  |
| PFAS avsiktligt tillsatt                                                                   | Nej |

## Tekniska Data

|                 |    |
|-----------------|----|
| MetalDetectable | Ja |
|-----------------|----|

## Användningsbegränsningar

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav) | 121 °C  |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )          | 93 °C   |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)  | 100 °C  |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt) | 100 °C  |
| Min. temperatur användning                        | -20 °C  |
| Max. Tork temperatur                              | 120 °C  |
| Min. Ph värde i brukslösning                      | 2 pH    |
| Max. Ph värde i brukslösning                      | 10,5 pH |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius